

Logo Katastrophenschutz-Leuchtturm

Variante mit Platzierung der Symbole für individuelle Leistungsmerkmale

Das Logo setzt sich aus einer Wort-Bild-Marke und einzeln zu setzenden Symbolen für bestimmte Leistungsmerkmale eines Katastrophenschutz-Leuchtturmes zusammen. Die Bildmarke beinhaltet in der Mitte das internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes (orangefarbener Kreis mit blauem Dreieck). Das Zivilschutzzeichen wird von einem schwarzen Element umrahmt, dass typischerweise für eine Standort-Lokalisierung steht. Den Abschluss bildet ein roter Kreis bzw. Rahmen im Hintergrund. Die Wortmarke ist zweizeilig und besteht aus den Worten „Katastrophenschutz“ (Zeile 1) und „Leuchtturm“ (Zeile 2).

Das Logo soll möglichst in Farbe auf hellem Hintergrund stehen, um den Wiedererkennungseffekt zu gewährleisten. Es sollte darüber hinaus nie verzerrt, gestaucht, umgefärbt, angeschnitten, verfremdet oder in einer anderen Art verändert werden.



Katastrophenschutz Leuchtturm

Zone für Platzierung der Symbole

in der Laufweite (Breite) durch die Wortmarke bestimmt

Die Symbole zur Kennzeichnung der jeweiligen Leistungsmerkmale eines Katastrophenschutz-Leuchtturmes sind in der markierten Zone  ein- bis max. dreireihig (max. sechs Symbole in einer Reihe) unter der Wortmarke zu platzieren.

RAL-Farbdefinition (CMYK)



RAL 3020
verkehrsrot
(C0 M100 Y100 K0)



RAL 9005
tiefschwarz
(C0 M0 Y0 K100)



RAL 2005
leuchtorange
(C0 M50 Y100 K0)



RAL 5002
ultramarinblau
(C100 M90 Y0 K0)

Anwendungsbeispiele



Katastrophenschutz
Leuchtturm



Katastrophenschutz
Leuchtturm



Katastrophenschutz
Leuchtturm

